

**LOZAMET®**

# Krajalnice do pieczywa

PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ  
I MEBLI DLA GASTRONOMII

KATALOG 2024



LOZAMET jest jedynym polskim producentem, z ponad 37-letnim doświadczeniem w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu profesjonalnych krajalnicy do chleba. Doskonale sprawdzają się w pracy ciągłej jako wydajne urządzenia do krojenia dużych ilości pieczywa w piekarniach, sklepach, obiektach zbiorowego żywienia. Opracowaliśmy własną technologię wykonywania hartowanych noży tnących z nierdzewnej stali martenzytycznej, umożliwiającą ich wielokrotną regenerację.

### PRODUKUJEMY DWA TYPY KRAJALNIC:

- **krajalnice stołowe** (małogabarytowe) – symbol **MKP**
- **krajalnice wolnostojące** – symbol **WKP**

**Krajalnice stołowe MKP** są krajalnicy z podnoszoną ramą nożową, ładowanymi i rozładowywanymi od frontu. Zajmują mało miejsca, a solidna konstrukcja gwarantuje sprawne działanie zarówno w małych, jak i dużych firmach sprzedających pieczywo.

**Krajalnice wolnostojące WKP** są krajalnicy przelotowymi, z pionowymi ramami nożowymi, które kroją także pieczywo o dużych gabarytach – chleby długie i okrągłe.

Krajalnice naszej produkcji to nowoczesne, trwałe, wydajne, bezpieczne i łatwe w obsłudze urządzenia, spełniające najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa.

Produkujemy krajalnice 1 i 3-fazowe. Dobór odpowiedniej krajalnicy zależy od warunków pracy i miejsca eksploatacji, rodzaju i ilości krojonego pieczywa. Krajalnice 1-fazowe zalecamy do eksploatacji w mniejszych piekarniach, w sklepach lub punktach gastronomicznych, do lżejszych warunków pracy, praca okresowa, krótkotrwała ciągła. Do wielogodzinnej pracy ciągłej w cięższych warunkach np. w dużych piekarniach, do krojenia „ciężkiego” pieczywa, zalecamy krajalnice 3-fazowe.

Oferujemy również usługi profesjonalnego ostrzenia noży do krajalnicy produkowanych przez naszą firmę.



Załadunek i odbiór pokrojonego pieczywa odbywa się od przodu maszyny.

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 620 x 760 x 460 mm
- Maksymalne wymiary pieczywa: 380 x 165 x 90 mm
- Wydajność: do 150 bochenków / godz.
- Półka odkładcza płaska
- Szufłada do zbierania okruszków

Wyposażenie dodatkowe:

- Półka odkładcza skośna
- Wózek do krajalnicy



| MODELE:                               |      | MKP.09.6           | MKP.11.6 | MKP.13.6 | MKP.16.6 | MKP.21.6 |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| Zasilanie elektryczne                 |      | ~ 230 V, 50 Hz     |          |          |          |          |
| Znamionowy pobór mocy                 |      | 0,62 kW            |          |          |          |          |
| Moc silnika                           |      | 0,37 kW            |          |          |          |          |
| MODELE:                               |      | MKP.09.7           | MKP.11.7 | MKP.13.7 | MKP.16.7 | MKP.21.7 |
| Zasilanie elektryczne                 |      | 3 N ~ 400 V, 50 Hz |          |          |          |          |
| Znamionowy pobór mocy                 |      | 0,55 kW            |          |          |          |          |
| Moc silnika                           |      | 0,37 kW            |          |          |          |          |
| Rozstaw noży tnących / grubość kromki | mm   | 9                  | 11       | 13       | 16       | 21       |
| Ilość noży tnących                    | szt. | 44                 | 36       | 30       | 24       | 18       |
| Czas krojenia bochenka                | s    | 30                 | 25       | 23       | 20       | 17       |

### AO.C.02.04.1

#### PÓŁKA ODKŁADCZA SKOŚNA DO KRAJALNICY MKP

Standardowe wykonanie:

- Stal nierdzewna



### WK.1A

#### WÓZEK DO KRAJALNICY MKP

Standardowe wykonanie:

- Wymiary (z kapsłami kół): 650 x 655 x 780 mm
- Malowany proszkowo
- Koła Ø 125 mm, w tym dwa z hamulcem i blokadą obrotu



## WKP

## KRAJALNICA WOLNOSTOJĄCA

Załadunek odbywa się od tyłu a odbiór pokrojonego pieczywa od przodu maszyny.

### Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 660 x 715 x 1250 mm
- Maksymalne wymiary pieczywa: 440 x 250 x 150 mm
- Wydajność: do 280 bochenków / godz.
- Półka odkładcza płaska
- Szufłada do zbierania okruchów
- Koła Ø 75 mm, w tym dwa z hamulcem i blokadą obrotu
- Ręczny napęd podajnika pieczywa (ręczne napięcie sprężyny przez obrót dźwigni)

### Wyposażenie dodatkowe:

- Półka odkładcza skośna
- Nogi podwyższające

\* 1 - W przypadku cięcia pieczywa niestandardowego, bardzo twardego, o małej grubości kromki (np. 09, 10, 11 mm) zalecamy krawalnicę 3-fazową w opcji wykonania z silnikiem 0,75 kW lub 1,1 kW. Opcje krawalnic z silnikami o mocy większej niż w wykonaniu standardowym wykonujemy na indywidualne zamówienie.

\* 2 - Wykonanie specjalne po uzgodnieniu z producentem:

Krawalnice z automatycznym napędem podajnika pieczywa (silnik elektryczny):

- Modele jednofazowe: WKP.F45

- Modele trójfazowe: WKP.G45

| MODELE:                               |                       | WKP.<br>C45.09AS   | WKP.<br>C45.11AS | WKP.<br>C45.13AS   | WKP.<br>C45.16AS | WKP.<br>C45.21AS |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Zasilanie elektryczne                 |                       | ~ 230 V, 50 Hz     |                  |                    |                  |                  |
| Znamionowy pobór mocy                 |                       | 0,8 kW             |                  |                    |                  |                  |
| Moc silnika                           |                       | 0,49 kW            |                  |                    |                  |                  |
| MODELE:                               |                       | WKP.<br>D45.09BS   | WKP.<br>D45.11AS | WKP.<br>D45.13AS   | WKP.<br>D45.16AS | WKP.<br>D45.21AS |
| Zasilanie elektryczne                 |                       | 3 N ~ 400 V, 50 Hz |                  |                    |                  |                  |
| Znamionowy pobór mocy                 |                       | 0,9 kW             |                  | 0,7 kW             |                  |                  |
| Moc silnika                           | Wykonanie standartowe | 0,75 kW            |                  | 0,55 kW            |                  |                  |
|                                       | Opcja wykonania*      | 1,1 kW             |                  | 0,75 kW lub 1,1 kW |                  |                  |
| Rozstaw noży tnących / grubość kromki | mm                    | 9                  | 11               | 13                 | 16               | 21               |
| Ilość noży tnących                    | szt.                  | 48                 | 38               | 32                 | 26               | 20               |
| Czas krojenia bochenka                | Długi                 | 13                 | 10               | 10                 | 7                | 7                |
|                                       | Okrągły               | 24                 | 20               | 18                 | 15               | 15               |



## COA.15.0

## PÓŁKA ODKŁADCZA SKOŚNA DO KRAJALNICY WKP

### Standardowe wykonanie:

- Stal nierdzewna

## COA.16.2

## NOGI PODWYŻSZAJĄCE DO KRAJALNICY WKP

### Standardowe wykonanie:

- 1 komplet – 4 nogi
- Wysokość 85 mm
- Stal nierdzewna
- Koła Ø 75 mm, w tym dwa z hamulcem i blokadą obrotu